

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>1</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный е-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

## **ЦЕЛЬ.**

Предоставить всем подрядчикам общие рекомендации в сфере охраны труда, окружающей среды и безопасности труда, определять виды деятельности, несущие в себе высокие риски, и устранять или снижать риски.

## **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Подрядчик (Подрядная организация)** юридическое или физическое лицо, привлекаемое Заказчиком для производства работ (проектных, строительных, монтажных, ремонтных, пуско-наладочных, сервисных и иных) на территории Заказчика.

Подрядчик обязан выполнять все работы в соответствии с государственными требованиями и нормативными актами, а также любыми другими применимыми стандартами безопасности. Если требования безопасности Cargill превышают государственные, то должны соблюдаться более высокие требования.

**Субподрядчик (Субподрядная организация)** - юридическое или физическое лицо, привлекаемое Подрядчиком для производства работ (проектных, строительных, монтажных, ремонтных, пуско-наладочных, сервисных и иных) на территории Заказчика.

**Сотрудники Подрядчика/Субподрядчика** – любые лица, привлекаемые Подрядчиком/Субподрядчиком для выполнения работ, состоящие с Подрядчиком/Субподрядчиком в трудовых или гражданско-правовых отношениях.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, приказами Минтруда России от 16.11.2020г №782н от 28.10.2020 г. N 753н, Приказ Минтруда и Соцзащиты РФ от 27.11.20г. №833н, от 22.09.21г №656н, Постановлением Правительства от 16.09.2020. №1479, СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.0.230.1–2015 устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ подрядными (субподрядными) организациями, а также физическими лицами (далее Подрядные организации) на территории арендуемых площадей ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар (далее Общество) в части обеспечения требований охраны труда, пожарной безопасности.

1.2 Все работы на территории Cargill необходимо проводить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых документов и локальных требований Cargill.

1.3 Обязательным приложением к договорам с Подрядными организациями при выполнении ими работ или предоставлении услуг на территориях офисов Общества является «**Требования по соблюдению правил охраны труда и окружающей среды для исполнителя**», утвержденные в установленном порядке директором Общества (приложение 1). В нем приводятся обязательные требования охраны труда, пожарной безопасности, экологии к организациям, предъявляемые с целью обеспечения контролируемого уровня производственных рисков.

## **2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.**

2.1 Подрядчик должен соответствовать критериям безопасности предварительного квалификационного отбора Cargill. После оформления договорных отношений, до прохождения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности руководитель подрядной организации должен предъявить в соответствии с выполняемой работой специалисту по охране

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>2</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный е-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

труда, надлежащим образом, заверенные копии документов в соответствии с утвержденной **Программой** допуска сотрудников подрядных организаций к выполнению работ (*приложение 2*).

2.2 До начала производства работ:

- работники подрядных организаций проходят все необходимые инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.
- Заполняют оценку риска (РНJA) по запланированным работам с описанием пошагового выполнения с определением: вредных и опасных производственных факторов, контролируемых мероприятий, планом по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации (*приложение 3*). Документ оформляется на виды работ, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования и ремонтом помещений, а также на работы с повышенной опасностью. Если при оценке риска возникает вероятность поражения электротоком, то необходимо заполнить EARA/EWP.
- При выполнении электромонтажных работ или работ, связанных с риском поражения электрическим током, подрядчик оформляет наряд допуск на работы в электроустановках и оценку риска EARA/EWP (*приложение 4*).

2.3 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на объекте, заказчик и представитель подрядной организации обязаны оформить акт-допуск по форме (*приложение 5*).

2.4 Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый для производства работ, один экземпляр передается лицу, ответственному за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда подрядной организации, другой остается у специалиста по охране труда и хранится в течение одного месяца после окончания работ. В случае не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда подрядной организацией, акт-допуск должен быть оформлен вновь.

2.5 После оформления акта-допуска ответственность за выполнение мероприятий безопасности при проведении работ персоналом подрядной организации на выделенной территории возлагается на ответственного представителя подрядной организации.

2.6 Строительно-монтажные работы на территории действующего арендуемого офиса необходимо осуществлять при выполнении мероприятий:

- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;
- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию Общества;
- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;
- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения работ.

2.7 При совместной деятельности на площадке нескольких подрядных организаций, включая граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, руководитель проекта/руководитель административного отдела координирует и осуществляет контроль за состоянием условий труда на эксплуатируемом объекте.

2.8 При установлении зоны работы и определении сроков выполнения работ субподрядных организаций необходимо обеспечивать безопасную последовательность выполнения работ с минимальными зонами совмещенных работ. Субподрядная организация должна приступить к производству работ тогда, когда создан достаточный фронт работ и обеспечены безопасные условия труда на рабочих местах и строительной площадке.

2.9 Работы повышенной опасности на выделенных по акту-допуску участках должны

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>3</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный е-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

проводиться с оформлением наряда - допуска в соответствии с порядком, установленным в подрядной организации, и соблюдением корпоративных требований Заказчика.

2.10 Ответственным за безопасное проведение работы, проводимой по наряду-допуску, назначается руководитель подрядной организации или иное лицо, назначенное распорядительным документом, имеющий соответствующие допуски и назначенный приказом по своей организации, как лицо, ответственное за безопасное выполнение данного вида работы.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОПУСКУ РАБОТНИКОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ.**

3.1 Допуск работников подрядной организации для выполнения работ на высоте осуществляется в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда РФ №782н от 16.11.20г.) и корпоративных требований.

К работам на высоте относятся работы, при которых:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

- при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, выступающими предметами.

3.2 На предприятии утвержден перечень работ, выполняемых по наряду-допуску, согласно корпоративным требованиям.

К данному виду работ относятся работы, при которых:

- работник находится на высоте 1,2 м и более от поверхности пола, грунта, перекрытия или рабочего настила с не оборудованным стационарным ограждением;
- на расстоянии менее 2 м от границы перепада не ограждённых высот, превышающих 1,2 м или имеющие ограждения ниже 1,1 м;
- подъём/ спуск на высоту 5 м и более по лестнице с углом наклона более 75 градусов;
- работы, при выполнении которых используется вышка тура.

3.3. При организации работы (размещении участков работ, проходов, следует определить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы, и, при необходимости, такие зоны оградить силами подрядчика.

3.4 К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть отнесены рабочие места, проходы к ним, находящиеся:

- вблизи неизолированных токоведущих частей оборудования;
- ближе 2 м от перепадов по высоте на 1,8 м и более, имеющих ограждения высотой менее 1,1 м;

3.4 К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить не ограждённые и не защищённые:

- зоны перемещения оборудования или его частей;
- зоны, над которыми происходит перемещение грузов.

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>4</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный е-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

3.5 До подписания акта о выполненных работах подрядная организация обязана передать представителю предприятия-заказчика техническую документацию, включая сертификаты соответствия и паспорта безопасности на использованное сырье, материалы, сертификаты соответствия, паспорта и инструкции по эксплуатации на установленные машины, механизмы, оборудование, материалы по их испытаниям, акты на скрытые работы и пр.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ**

4.1 Подрядная организация несет ответственность за подготовку своего персонала и соблюдение им требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

4.2 Ответственность за соблюдение производственной дисциплины, выполнение требований изложенных в нарядах-допусках на производство работ, возлагается на ответственных лиц подрядной (субподрядной) организации, указанных в наряде-допуске.

4.3 Должностные лица Подрядчика несут ответственность за:

- соответствие квалификации работников выполняемым работам;
- соответствие присвоенных работникам групп по электробезопасности;
- выполнение правил внутреннего трудового распорядка Заказчика;
- допуск к производству работ только тех работников, которых обеспечил спецодеждой, спецобувью, защитными касками и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, также применение работниками СИЗ и т.д.;
- применение оборудования, соответствующего требованиям охраны труда;
- объем полномочий, которым наделяются работники подрядчика для выполнения различных видов работ, выдачи наряда-допуска на работы с повышенной опасностью, назначения ответственными руководителями работ, производителями работ, членами бригады;
- проведение целевого инструктажа в необходимых случаях;
- организацию и безопасное производство выполняемых работ;
- причиненный вред персоналу Заказчика (несчастный случай на производстве) или оборудованию в результате действий или бездействия;
- соблюдение требований охраны труда персоналом их уполномоченных организаций (представителей, подрядчиков, субподрядчиков).

#### **5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.**

5.1 Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.

5.2 В процессе работы необходимо осуществлять контроль за содержанием противопожарного оборудования в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>5</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный е-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

5.3 В процессе работы необходимо осуществлять контроль за соблюдением основных правил пожаробезопасности, в том числе:

- в местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м;
- не допускать скопления в помещениях объекта горючих веществ (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

5.4 Используемые сосуды под давлением (баллоны с кислородом, пропаном, азотом) запрещено хранить в арендуемых помещениях Общества.

5.5 К работе с горючими веществами и материалами (рулонными, плиточными, эпоксидными смолами, мастиками, содержащими огнеопасные вещества и т.п.) допускаются лица, прошедшие обучение по пожарной безопасности и проинструктированные о мерах пожарной безопасности перед началом работ.

5.6 Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета: два огнетушителя и кошма на 10м<sup>2</sup> помещения.

5.7 Во всех помещениях офиса курение запрещено!

5.8 Огневые работы проводить в соответствии с требованиями правил противопожарного режима.

## **6. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

6.1 Подрядчик обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды, соблюдать правила обращения с отходами:

- согласовывать места сбора и хранения отходов со специалистом по охране труда и ответственным лицом за экологическую безопасность;
- осуществлять хранение отходов в соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательства;
- своевременно осуществлять вывоз отходов;
- не допускать захламливание территории строительной площадки и прилегающих территорий;
- не допускать разливов горюче-смазочных материалов.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ СО СТОРОНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАКАЗЧИКА**

7.1. Для организации работ с работниками подрядных организаций из числа работников предприятия-заказчика приказом (распоряжением) назначается ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда при работе подрядных организаций.

7.2. В случаях выявления нарушений, контролирующие ход работ по договору подряда лица со стороны заказчика, имеют право выдавать ответственному представителю подрядной организации письменное предписание на устранение нарушений требований и правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на территории предприятия-заказчика.

7.3 В случаях нарушения правил внутреннего трудового распорядка, игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, что может привести к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям,

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>6</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный е-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

руководитель предприятия, на основе информации от лиц, осуществляющих контроль, приостанавливает выполнение работ Подрядчиком.

*Приложение №1 к Положению*

### Приложение № 2 к Договору № [номер] от [число дата год]

#### **Требования по соблюдению правил охраны труда и окружающей среды для исполнителя (подрядчика).**

1. До начала работ подрядчик должен ознакомиться с требованиями по охране труда и окружающей среды заказчика и неукоснительно выполнять их при выполнении работ.
2. В зависимости от планируемых видов работ, подрядчик обязан письменно предоставить приказ о назначении ответственных лиц за:
  - обеспечение охраны труда;
  - работу с грузоподъемными машинами и механизмами;
  - пожарную безопасность; электробезопасность;
  - выдачу нарядов – допусков;
  - список сотрудников (состав бригады) и используемой техники,
  - безопасное проведение работ на территории предприятия, который будет постоянно присутствовать на месте и во время проведения работ.
 Предоставить копии документов, подтверждающие квалификацию работников (удостоверения, сертификаты и т.д.) в области охраны труда, промышленной, пожарной и электрической безопасности.
3. Все работники подрядной организации должны пройти вводный инструктаж заказчика, ориентироваться на территории предприятия, знать места нахождения аптек первой помощи, первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, зоны ограниченного доступа.
4. К подрядчику предъявляется требование использовать систему разрешений (нарядов-допусков) на производство работ повышенной опасности, согласованную с заказчиком. В дополнение к нарядам-допускам подрядчик оформляет оценку риска (РЖА), в котором описывает пошаговое выполнение работ с определением: вредных и опасных производственных факторов, контролирующих мероприятий, планом по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации. Форма документа предоставляется заказчиком.
5. При выполнении работ связанных с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования и ремонтом помещений, подрядчик обязан провести оценку рисков запланированных работ (РЖА) на текущий день заполнив документ предоставленный заказчиком. Если при оценке риска возникает вероятность поражения электротоком, то необходимо заполнить EARA/EWP.  
При выполнении электромонтажных работ или работ связанных с риском поражения электрическим током, подрядчик оформляет наряд допуск на работы в электроустановках и оценку риска EARA/EWP.

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>7</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный е-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

6. Запрещается курение и использование открытого огня на территории арендуемых помещений.
7. Все переносные (дрели, «болгарки» и пр.) и передвижные (сварочные аппараты, компрессоры и пр.) электроприемники, а также вспомогательное оборудование к ним (удлинители и пр.), используемые подрядчиком при производстве работ, должны соответствовать требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Исполнение вспомогательного электрооборудования (распределительных шкафов, ящиков управления, удлинителей, разъемов и розеток), используемых вне помещений, должно быть не ниже IP-20. Для подключения электрооборудования должны использоваться исправные гибкие кабели. Розетки и удлинители используемые для подключения переносного/передвижного электрооборудования должны быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО), с током утечки до 30 мА, а удлинители должны иметь заземляющий проводник. Переносные/передвижные электроприемники, а так же удлинители должны быть испытаны и иметь бирку с отметкой об испытании.
8. Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента.
9. Подрядчик должен немедленно информировать руководство предприятия, о всех произошедших несчастных случаях и инцидентах, о нарушениях охраны труда, о неисправности оборудования и механизмов, а так же о нанесении вреда окружающей среде.
10. Подрядчик должен соблюдать требование относительно поддержания санитарного состояния рабочего места.
11. Подрядчик должен предоставлять, а рабочие подрядной организации должны использовать индивидуальные средства защиты, требуемые к использованию на территории заказчика, а так же необходимые при производстве тех или иных работ, но как минимум все представители подрядчика должны быть обеспечены спецодеждой и спец.обувью.
12. При необходимости использования опасных и/или химических веществ (красок, лаков, фумигантов, масел, смазочных материалов и т.д.) в офисе, подрядчик должен предоставить специалисту по охране труда список этих веществ, паспорта безопасности и/или сертификаты соответствия на них. Соблюдать меры безопасности по применению. Хранение веществ в помещениях разрешено только объемом на одну смену (сутки) работы. Не допускается ввоз/внос химических веществ без согласования с ответственным руководителем работ и специалистом по охране труда.
13. На территории предприятия, для резки металла переносным электроинструментом с абразивными кругами, (углошлифовальные машинки «болгарки»), допускается использовать только с соблюдением следующих требований:
  - диаметр применяемых абразивных дисков равный 125 мм;
  - соблюдать требования по использованию диска, в соответствии с заводской маркировкой (использование соответствующего типа диска – для резки металла, максимально допустимая скорость вращения его не должна быть ниже, чем у УШМ);

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>8</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный е-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

- электроинструмент должен быть оснащен системой отключения двигателя при блокировке диска, такой как, например, Active Torque Control (производитель HILTI) и Kick Back Stop (производитель Bosh) и т.п.

14. Подрядчик должен определить порядок хранения инструментов, оборудования, особое внимание уделив соблюдению требований условий временного хранения горючих, взрывоопасных и опасных химических веществ.
15. Подрядчик должен соблюдать требование на запрет употребления алкоголя, наркотических веществ, ношение оружия и т.д. на территории предприятия.
16. Информировать руководство предприятия о рисках любого характера.
17. Снятие и замена защитных ограждений на оборудовании может производиться только по согласованию с заказчиком, не допускается разблокировка и пуск в эксплуатацию оборудования, демонтаж временного ограждения/обозначения зоны производства работ до приемки выполненных работ заказчиком по акту.
18. При работе на высоте более 1,2 м, а так же на расстоянии менее 2-х м от неогражденной границы перепада высот более 1,2 м необходимо пользоваться средствами защиты от падения (страховочными привязями с наплечными и набедренными лямками, двойными страховочными стропами, оборудованными амортизаторами). Требуется использовать страховочные системы при работах с использованием электро- и (или) механического оборудования, если работник находится ближе чем 3,1 м от края неогражденных перепадов высот более 1,2 м
19. При выполнении опасных работ таких как огневые, работы на высоте работы, работы в электроустановках и т.д. подрядчик обязан предоставить документы (удостоверения, сертификаты, дипломы), подтверждающие аттестацию, проверку знаний и квалификацию сотрудников, допущенных к выполнению данных работ. Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие исправность и проведение своевременных испытаний используемого оборудования и материалов.
20. Руководители, ответственные за организацию работ подрядчика, обязаны проводить все необходимые инструктажи со своими работниками.
21. Подрядчик должен представить лицензию или свидетельство СРО на право производства работ, в соответствии с действующим законодательством.
22. Работники подрядной организации не имеют право покидать рабочее место без разрешения руководителя работ.
23. Работники подрядчика должны ежедневно регистрироваться у сотрудника охраны при входе в офис в начале рабочей смены.
24. Работники подрядчика должны быть осведомлены о том, что представитель заказчика имеет право на приостановку работ в случае невыполнения подрядчиком норм и правил охраны труда.
25. Заказчик оставляет за собой право контролировать безопасное выполнение работ любым удобным для заказчика способом, не нарушая при этом законодательства РФ, корпоративные требования и не препятствуя безопасному выполнению работ подрядчиком.

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>9</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i>
	из <b>15</b>	Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный е-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

26. Подрядчик обязан предоставлять ответственному лицу за экологическую безопасность заказчика перечень отходов по ФККО 2014, образуемых в процессе выполнения работ на объекте, с указанием их количества и документов, подтверждающих их размещение и обезвреживание.
27. Подрядчик несёт всю полноту ответственности за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и безопасное производство работ, включая безопасность своих сотрудников; за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный заказчику (генподрядчику) в результате пожара, возникшего по его вине на объекте.
- 28. Нарушение вышеперечисленных требований дает заказчику право на немедленное удаление нарушителя с территории предприятия и отказ от исполнения договора в одностороннем порядке.**

Представитель подрядчика:

\_\_\_\_\_  
М.П.

Представитель заказчика:

\_\_\_\_\_  
М.П.

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>10</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный е-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

*Приложение 2 к Положению*

## ПРОГРАММА

### допуска сотрудников подрядных организаций к выполнению работ в ООО «Каргилл» филиал г. Краснодар

№ п. п	Содержание мероприятий	Периодичность/ затрачиваемое время
1.	Наличие письма на имя руководителя предприятия, содержащее по фамильный список работников для выполнения работ по заключенному договору	Перед началом работ/ 5 минут
2.	Проверка наличия приказов подрядных организаций о назначении ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, за безопасную организацию работ повышенной опасности, выдачу нарядов-допусков.	Перед началом работ/ 5 минут
3.	Проверка наличия оформленных в установленном порядке протоколов/ удостоверений об аттестации работников подрядных организаций по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, работам повышенной опасности. Проверка наличия оформленных в установленном порядке удостоверений, подтверждающих квалификацию сотрудников подрядных организаций.	Перед началом работ/15 мин
4.	При выполнении работ повышенной опасности проверка наличия оформленного в установленном порядке наряда-допуска, который оформляется руководителем подрядной организации в соответствии с утвержденным на предприятии Общества порядком организации данного вида работ.	Перед началом работ/ 20 минут
5.	Визуальный осмотр применяемого оборудования, инвентаря, страховочных систем, инструментов, средств индивидуальной защиты. Проверка наличия сертификатов на СИЗ.	Перед началом работ/30 мин
6.	Согласование объёма работ на день с бригадиром подрядных организаций с руководителем проекта	Ежедневно перед началом работ/20 минут
7.	Проведение предварительной оценки риска перед началом работы. Оформление и согласование бланка РЖА с лицом, осуществляющим контроль со стороны офиса.	Ежедневно перед началом работ/20 минут
8.	Контролирование ответственным лицом со стороны Общества соблюдение выполнения требований охраны труда и пожарной безопасности работ	Во время выполнения работ, по мере необходимости

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>11</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный e-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

Приложение 3 к Положению  
(Анализ риска РЖА)

Предприятие: филиал ООО «Каргилл» в г. Краснодар, г. Москва

РЖА	включен опасные работы	да	нет	опасные условия в течение выполнения задачи	да	нет
Описание работ:	T1 работа подрядчика			C1 пыль, скопление и застывание		
Дата:	T2 не стандартная эксплуатация/ работа			C2 санитарное состояние и порядок		
Номер наряда:	T3 работы на высоте и краше			C3 температура, влажность, погодные условия, гроза		
Рабочая зона:	T4 работы в замкнутом пространстве			C4 другие рабочие группы в зоне работы ( выш/ниже)		
Компания:	T5 опасные работы (не рутиные)			C5 Шум/Пыль/Газ/Пары/Туманы		
Представитель Cargil	T6 Использование опасного ил и горючего вещества			C6 риск для окружающей среды (атмосфера/земли, вода, отходы)		
Ф.И.О.:	T7 Краем, подлитие, подаваемый груз			C7 работа в одиночку		
Работы утверждены	T8 земляные/жидкостерные работы			C8 риск безопасности продукта		
Ф.И.О.:	T9 уборка высоким давлением воздуха (>2000 psi or 150 bar)			C9 запор в движении		
	T10 экстремальные температуры (ниже заморозками 165 F/60C)			B1 нахождение на линии огня		
	T11 использование электрической энергии			B2 трещи застыванием, закатыванием, разжи, сдвига		
	T12 Применение других источников энергии			B3 стресс и спешка		
	T13 дополнительное оборудование			B4 положение тела/эргономика		
	T14 Другие					
Определение опасности		Контролирующие мероприятия				
Опишите худший исход, который может произойти и как он может возникнуть (учитывая SE, повреждение, окружающую среду)		Какие изменения в ситуации/ условиях будут причиной в остальных выполняемой работы?				
Emergency preparedness		Подпись - все сотрудники выполняющие работы				
Требуется план спасения						
Расположение ближайшего пункта помощи известно						
Расположение еопий аварийной ситуации известно						
расположение сплимерной системы известно						
номер экстренного вызова <b>112-103</b>						

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>12</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный e-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

*Приложение 4 к Положению*



Оценка рисков при выполнении работ в электроустановках Cargill (EARA) и  
разрешение на выполнение работ в электроустановках (EWP)

Номер разрешения:	Подразделение
[РАСПОЛОЖЕНИЕ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПОЛНЕНО]	

Определение присутствия опасностей	<p>Задайте себе вопрос, есть ли риск контакта с токоведущими частями под напряжением, что может привести к поражению электрическим током или вспышке дуги; используйте приведенные ниже ситуации только в качестве примера. Если нет опасности поражения электрическим током, заполнять форму не нужно. Если вам непонятны некоторые требования или терминология в приведенном ниже документе, обратитесь за помощью в заполнении этого документа к соответствующему специалисту по электротехнике. (Если не уверены, остановитесь и обратитесь за помощью)</p>	
	Примеры электротехнических работ (неполный список).	Примеры неэлектротехнических работ, связанных с опасностью поражения электрическим током. (неполный список.)
Описание	Работа в действующей электроустановке, которая находится под напряжением или на которую может быть подано напряжение.	Работа вблизи воздушных линий электропередачи
	Визуальный осмотр электрического оборудования, которое находится под напряжением	Любая работа, при которой возможно воздействие на кабели под напряжением (например, Любые работы по сносу, при которых выполняется резка, сверление стен и конструкций, а также их снос
	Выполнение оперативных переключений или работа с пускорегулирующей аппаратурой, когда двери шкафа/ячейки должны быть открыты (например проведение LOTO, сброс Установки выкатных или втычных элементов (ячеек, выключателей) в рабочее или ремонтное положение, когда сборные шины под напряжением (проверить наличие)	Работа с оборудованием отопления, вентиляции и кондиционирования, компрессорами или другими автономными агрегатами без видимого уравнивания потенциалов/заземления
	Монтаж новых кабелей на существующие кабельные лотки, которые содержат кабели, потенциально находящиеся под напряжением	Использование удлинителей / электроинструментов без переносного УЗО
	Подключение новых или временных шкафов/генераторов	Работы с трубами, клапанами или насосами с электрическим обогревом
	Демонтажные работы (резка кабелей, проводов, кабельных лотков или каналов)	Земляные работы, где потенциально могут быть подземные кабельные коммуникации
		Работы с кабельными лотками, трассами (например, чистка)
	Дата/время выдачи:	Дата/время истечения срока действия
	Наименование/описание работы	Номер WO/задания (если применимо): № и дата наряда-допуска/распоряжения: другие сопутствующие разрешения на работу (Введите номера разрешений, если применимо):
	Участок, оборудование, на котором выполняются работы:	Место расположения
Производитель работы (лицо, ответственное за выполнение работ)	Ближайший телефон Номер/расположение:	
Второе лицо в бригаде (лицо, инициирующее аварийное реагирование):	Расположение ближайшего автоматического внешнего	
Лицо, заполнившее EARA/EWP	Точка аварийного отключения:	
Участники EARA (члены бригады)	Расположение огнетушителя	
	Огнетушитель подходит для тушения электрооборудования: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> НП	Система автоматического пожаротушения отключена <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> НП
Порядок работы	Добавьте вложение, если требуется больше места, или ссылку на общий наряд-допуск или РНА (предварительный анализ рисков); Если задание выполняется более чем одним человеком, опишите, КТО КАКУЮ задачу выполняет	
	Перечислите необходимые шаги для приведения оборудования в электробезопасное состояние (технические мероприятия) в правильном порядке.	
	Перечислите важные шаги при работе вблизи проводников под напряжением. (Работа в зоне ограниченного доступа / зоне приближения)	
	Перечислите необходимые шаги для приведения электроустановки в рабочее состояние в правильном порядке.	

ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар		
Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).		
Код документа:	Страница: <b>13</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный е-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

Приложение 5 к Положению

Применяется только при крупных строительных работах



**АКТ-ДОПУСК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ  
ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ООО «КАРГИЛЛ»**

г. Москва  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись ответственного представителя Заказчика)

И руководитель подрядной организации \_\_\_\_\_

(наименование организации)

(Ф.И.О., подпись руководителя организации) составили настоящий акт о следующем:

Заказчик предоставляет участок, ограниченный координатами, (территорию)

\_\_\_\_\_ (место проведения работ, наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем следующих работ: \_\_\_\_\_

С применением землеройной техники

С применением г/п механизмов

Вблизи ЛЭП

под руководством технического персонала — представителя Подрядчика

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись ответственного исполнителя работ от Подрядчика)

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>14</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный е-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

Дата начала и окончания работ: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Обезопасить участок для проведения других работ	Повесить сигнальные ленты, знаки безопасности
Проверить аварийные выходы / аварийное оборудование	Обсудить план действий в аварийных ситуациях
Проинструктировать работников о безопасных методах работы и о требованиях к СИЗ	Проинструктировать работников о методе эвакуации
Требуется специальное освещение	Требуется оборудование для работы на высоте
Провести предварительную оценку рисков	Оповестить персонал отдела о проведении работ
Обеспечить работников необходимыми СИЗ:	
Обеспечить средства для пожаротушения:	
Оформить наряды-допуски:	

С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил \_\_\_\_\_  
(подпись ответственного исполнителя работ, дата)

Работы разрешаю \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись административного специалиста)

Согласовано:

Представитель службы ОТ \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. подпись)

Представитель службы безопасности \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. подпись)

Руководитель административного отдела \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. подпись)

Оборотная сторона

Замечания по нарушению требований ОТ ПБ и Э, пожарной безопасности при выполнении работ

№ п/п	Вид нарушения, Ф.И.О. нарушителя	Ф.И.О., должность выявившего нарушение	Подпись	Дата

<b>ООО «Каргилл» филиал в г. Краснодар</b>		
<b>Положение. Требование к подрядным организациям при работе в офисных помещениях (зданиях).</b>		
Код документа:	Страница: <b>15</b> из <b>15</b>	Дата разработки: <i>май 2022 г.</i> Дата пересмотра:
<b>При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, исполнитель обязан оформить временный е-МОС или инициировать пересмотр документа</b>		

Дата введения	Май 2022г			
Статус версии	Аннулирован		<u>Актуальна/ Actual</u>	
	Должность	Ф.И.О	Подпись	Дата
Разработал				
Согласовано				
Согласовано				
Утвердил				